

ERC22-35VG

Четырехколесный электропогрузчик с противовесом на бандажных шинах

Компактный, высокопроизводительный электрический вилочный погрузчик, специально разработанный для выполнения тяжелых работ внутри помещений



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru
www.hanna.nt-rt.ru

Данный 80-вольтовый четырехколесный электропогрузчик с противовесом на бандажных шинах отличается мощностью, повышенной маневренностью и чрезвычайной устойчивостью при выполнении работ по штабелированию на больших высотах. Модели серии VG, оснащаемые короткой, средней и длинной колесной базой, могут использоваться почти в любом помещении и в любых условиях рабочей смены.

Компактные габаритные размеры, грузоподъемные мачты с высокой обзорностью и разворот с минимальным радиусом данных погрузчиков обеспечивают высокую производительность особенно в проходах, на заставленных погрузочных платформах или типичных сборочных линиях:

- Печатная продукция, бумага и упаковка
- Продукты питания и напитки
- Производство
- Транспортировка и распределение

Эргономичные характеристики, обеспечивающие комфорт оператора и производительность

- Просторное пространство для ног и низкая высота промежуточной подножки обеспечивают легкий доступ на машину и сход с нее, а также удобное рабочее место
- Полностью регулируемое кресло с полной подвеской и низким уровнем вибрации (0,3-0,5 м/с²) позволяет уменьшить передачу вибрации от погрузчика оператору
- Индикация на ветровом стекле поддерживает широкий обзор оператора и предоставляет моментальную информацию о рабочих режимах погрузчика и настройках производительности
- Регулируемый подлокотник с блоком мини-рычагов и встроенными гидравлическими органами управления, переключателем направления движения, кнопкой аварийного отключения и кнопкой подачи предупредительного звукового сигнала
- Автоматическая тормозная система (ADS) минимизирует усталость оператора

Функциональные характеристики, обеспечивающие эффективную обработку грузов и высокие уровни производительности

- Функция управления системами погрузчика (VSM) позволяет регулировать эксплуатационные параметры погрузчика, а также осуществлять мониторинг основных функций погрузчика, обеспечивая высокую производительность в соответствии с эксплуатационными потребностями
- Настройка HiP (высокая производительность) обеспечивает превосходную производительность модели грузоподъемностью 2200 кг при скорости до 19,8 км/ч (в нагруженном состоянии), тогда как настройка eLo (низкое энергопотребление) обеспечивает самое низкое потребление энергии 6,31 кВт/ч при испытательном цикле VDI 2198
- Высокое сидячее положение оператора обеспечивает хорошую видимость штырей вилочного подхвата для быстрого и эффективного точного определения местоположения груза
- Система непрерывного поддержания устойчивости (CSE) оптимизирует геометрию моста с управляемыми колесами с целью уменьшения угла наклона погрузчика при выполнении поворотов, что способствует уверенной обработке грузов и сокращению производственного времени

- Оптимальный баланс производительности, маневренности и продолжительности работы от аккумулятора в соответствии с потребностями эксплуатации позволяет повысить общую производительность, значительно сокращая эксплуатационные расходы из расчета на один обрабатываемый поддон
- Функция возврата в предустановленное положение наклона доступна в качестве дополнительной функции для дальнейшего повышения производительности и точности в определении местоположения груза

Модели

Модель	Грузоподъемность (кг)	Центр приложения нагрузки (мм)	Высота подъема (мм)	Радиус разворота (мм)	Емкость аккумуляторной батареи (В/А-ч)
ERC22VG (SWB)	2200	500	6000	1735	80V / 375Ah
ERC22VG (MWB)	2200	500	6000	1884	80V / 450Ah
ERC25VG (SWB)	2500	500	6000	1757	80V / 375Ah
ERC25VG (MWB)	2500	500	6000	1884	80V / 450Ah
ERC30VG (MWB)	3000	500	5968	1915	80V / 450Ah
ERC32VG (LWB)	3200	500	5968	2074	80V / 600Ah
ERC35VG (LWB)	3500	500	5968	2094	80V / 600Ah

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: nhn@nt-rt.ru
www.hanna.nt-rt.ru