

ERC40-55VN

Четырехколесный электропогрузчик с противовесом на бандажных шинах

Сверхмощный, высокопроизводительный электрический вилочный погрузчик, специально разработанный для выполнения тяжелых работ внутри помещений



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru

Новая серия VN с напряжением 80 вольт выпускается в четырех вариантах грузоподъемности, специально предназначенных для выполнения трудоемких работ на производственных предприятиях с несколькими рабочими сменами.

Компактные габаритные размеры и превосходная маневренность погрузчиков позволяют использовать их на складах и в производственных помещениях, где свободное пространство является самым ценным ресурсом и где обрабатываются сверхтяжелые грузы:

- Применения, требующие тяжелых режимов работы
- Съёмные приспособления

Эргономические характеристики обеспечивают комфорт оператора и его высокую работоспособность

- Достаточное пространство для ног с противоскользящим резиновым ковриком и нижняя ступенька с противоскользящим покрытием обеспечивают комфортные условия работы оператора и удобство при посадке на погрузчик
- Полностью подвешенное кресло, наклоненное на 3° вправо для обеспечения более естественного рабочего положения, помогает снизить воздействие вибрации трансмиссии на оператора
- Регулируемый подлокотник со встроенными гидравлическими органами управления, кнопкой переключения направления движения, аварийным выключателем и звуковым сигналом повышают уровень комфортности и управляемости
- Дисплей на уровне глаз оператора не препятствует обзору, при этом предоставляя ему возможность "одним взглядом" получать нужную информацию о рабочих параметрах погрузчика.
- Система автоматического уменьшения скорости (ADS) помогает снизить усталость оператора

Эксплуатационные характеристики, которые обеспечивают высокую производительность и эффективность при перемещении грузов

- Бортовой компьютер погрузчика (VSM) позволяет регулировать эксплуатационные параметры погрузчика, а также осуществлять мониторинг основных функций, обеспечивая их соответствие эксплуатационным потребностям и требованиям оператора
- Высокая посадка оператора обеспечивает хороший обзор концов вилочного подхвата, что повышает производительность при обработке грузов.
- Система непрерывного контроля устойчивости (CSE) оптимизирует геометрию моста с управляемыми колесами с целью снижения угла наклона погрузчика на поворотах, что повышает надежность и сокращает время обработки грузов
- Функция e-Balance обеспечивает соответствие рабочих характеристик, маневренности и продолжительности работы от аккумулятора конкретным условиям, что повышает производительность, значительно снижая затраты на перемещение одного поддона.
- Функция "Возврат к выбранному положению" является дополнительной опцией и увеличивает производительность и точность при обработке грузов

Модели

Модель	Грузоподъемность (кг)	Центр приложения нагрузки (мм)	Высота подъема (мм)	Радиус разворота (мм)	Емкость аккумуляторной батареи (В/А-ч)
ERC40VH	4000	500	550	2165	80V / 675Ah
ERC50VHS	5000	500	5740	2240	80V / 675Ah
ERC50VH	5000	500	5740	2420	80V / 750Ah
ERC55VH	5500	600	5750	2420	80V / 750Ah

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: nhn@nt-rt.ru
www.hanna.nt-rt.ru