

ERP13-15VC

Трехколесный заднеприводной электропогрузчик с противовесом

Эргономичный и производительный вилочный погрузчик
предназначенный для средних режимов работы



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru

Самый компактный в своем классе вилочный погрузчик с противовесом, с источником питания на 24 вольты серии VC предназначен для маневрирования в очень узких пространствах и перемещения поддонов в контейнерах и складах .

Предназначенные специально для обеспечения более низких начальных затрат при средних условиях эксплуатации, когда производительность, маневренность и сроки смены аккумуляторов являются важными параметрами, погрузчики серии VC должны серьезно рассматриваться в качестве альтернативы для применения по следующим назначениям:

- При укладке товаров блоками (полная ширина 996мм)
- Перегруженные погрузочно/разгрузочные площадки
- Ограниченные зоны в производственных цехах

Эргономичные характеристики, обеспечивающие комфорт оператора и производительность

- Комфортная и интуитивная рабочая обстановка, помогающая оператору минимизировать нагрузку на спину и усталость на протяжении всей рабочей смены
- Просторное пространство для ног и низкая высота подножки для легкого доступа в машину и выхода из нее, а также удобное рабочее место
- Потрясающий низкий уровень шума 59 дБ(А)
- Полностью регулируемое кресло с полной подвеской и низким уровнем вибрации (0,3-0,5 м/с²) позволяет уменьшить передачу вибрации и обеспечивает плавное вождение
- Индикация на ветровом стекле, которая поддерживает широкий обзор оператора и предоставляет моментальную информацию о рабочих режимах погрузчика и настройках производительности
- Регулируемый подлокотник с блоком мини-рычагов и встроенными гидравлическими органами управления, переключателем направления движения, кнопкой аварийного отключения и кнопкой подачи предупредительного звукового сигнала
- Функция управления системами погрузчика (VSM), позволяющая регулировать эксплуатационные параметры погрузчика, а также осуществлять мониторинг основных функций погрузчика, обеспечивая высокую производительность в соответствии с эксплуатационными потребностями
- Настройка HiP (высокая производительность) обеспечивает превосходную производительность при скорости 12,0 км/ч (в нагруженном состоянии), тогда как настройка eLo (низкое энергопотребление) обеспечивает самое низкое потребление энергии 3,9 кВт/ч (1,3 т) и 4,0 кВт/ч (1,5 т) при испытательном цикле VDI 2198
- Грузоподъемная мачта с хорошей видимостью обеспечивает первоклассную обзорность, позволяя оператору работать более эффективно и уверенно при обработке грузов
- Оптимальный баланс производительности, маневренности и продолжительности работы от аккумулятора в соответствии с потребностями эксплуатации позволяет повысить общую производительность, значительно сокращая эксплуатационные расходы из расчета на один обрабатываемый поддон

Характеристики - Электрический погрузчик ERP13VC

Общие

Грузоподъёмность, кг	1250
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	12.0 / 12.5
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3176
Емкость АКБ max, Ач	875
Высота подъёма h3, мм	6700
Мощность приводного двигателя, кВт	4,7
Колесная база	1168

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	12.0 / 12.5
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	300 / 510
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	8.2 / 12.1

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	875
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	6.0
Мощность приводного двигателя, кВт	4,7
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Высота по защитному ограждению крыши, мм	2060
Масса, кг	2130 / 2700
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3176
Внешний радиус поворота, мм	1398
Габаритная ширина, мм	996 / 1056
Длина до спинки вил, мм	1724
Колесная база	1168

Характеристики - Электрический погрузчик ERP15VC

Общие

Грузоподъёмность, кг	1500
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	12.0 / 12.5
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3230
Емкость АКБ max, Ач	1000
Мощность приводного двигателя, кВт	4,7
Колесная база	1222

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	12.0 / 12.5
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	300 / 510
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	7.3 / 11.2

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	1000
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	6.0
Мощность приводного двигателя, кВт	4,7
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Высота по защитному ограждению крыши, мм	2060
Масса, кг	2263 / 2195
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3230
Внешний радиус поворота, мм	1452
Габаритная ширина, мм	996 / 1056
Длина до спинки вил, мм	1778
Колесная база	1222

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru
www.hanna.nt-rt.ru