

GDP/GLP60-70VX

Вилочный погрузчик с противовесом, работающий на дизельном или газовом топливе

Предназначен для тяжелых и интенсивных режимов работы



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru

Серия погрузчиков Yale Veracitor VX включает широкую гамму вилочных погрузчиков, разработанных специально для работы в тяжелых условиях в складах с ограниченным свободным пространством. Они обеспечивают высокий уровень производительности, эргономичность и надежность, что гарантирует низкие затраты владения в течение срока службы и эксплуатационные расходы.

Модели 60-70VX предоставляют потребителю возможность выбора в зависимости от применения. Предлагается в трех модельных конфигурациях: базовая модель обеспечивает низкие затраты приобретения, но не за счет производительности, в то время как экономичная модель характеризуется оптимальной производительностью при минимальных эксплуатационных затратах, а производительная модель обеспечивает максимальную производительность при интенсивной эксплуатации.

Области применения погрузчиков серии VX для тяжелых и интенсивных режимов работы следующие:

- Строительные материалы
- Лесная промышленность
- Черная металлургия
- Производство бетонных изделий
- Целлюлозно-бумажная промышленность

Эргономичные характеристики, обеспечивающие комфорт оператора и производительность

- Изолированный силовой агрегат и сиденье с полной подвеской обеспечивают низкий уровень вибраций в 0,6 м/с²
- Удобная кабина оператора с просторным свободным пространством для ног, легкий доступ в кабину с тремя точками опоры и небольшой высотой ступенек
- Плавно регулируемая колонка руля, эргономично расположенное сиденье, а также органы управления в пределах досягаемости позволяют оператору занять наиболее удобное положение
- Система автоматического уменьшения скорости (ADS), которая замедляет погрузчик при отпускании педали акселератора, в результате чего педаль тормоза используется менее интенсивно, входит в стандартную комплектацию экономичной модели, минимизируя использование тормоза и утомляемость оператора
- Дисплей приборной панели обеспечивает непрерывный контроль оператора за состоянием погрузчика и расположен так, чтобы гарантировать оптимальный обзор

Функциональные характеристики, обеспечивающие эффективную обработку грузов и высокие уровни производительности

- Имеются два варианта трансмиссии, а именно - стандартная электронная для базовой модели (только для грузоподъемности 6000 – 7000 кг) и Techtronix 332 – для экономичной модели, что позволяет сделать точный выбор в зависимости от назначения
- Плавный электронный толчковый режим, переключение и пуск с нейтрали с блокировкой тормоза
- Система непрерывного поддержания устойчивости (CSE) обеспечивает уверенное управление, гарантируемое боковой устойчивостью при перемещении по неровностям и поворотах

- Контролируемый откат на уклонах, позволяющий оператору управлять движением по пандусам
- Контролируемое реверсирование мощности обеспечивает регулируемую смену направлений и сбережение покрышек
- Система VSM фирмы Intellix (управление системами погрузчика), позволяющая регулировать параметры, позволяет добиться максимума времени готовности, контролируя и защищая основные функции погрузчика

Характеристики - Автопогрузчик Yale GLP60VX

Общие

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Грузоподъёмность, кг	6000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	22,0 / 22,5
Трансмиссия	двухскоростная АКПП /двухскоростная АКПП с плавным реверсом
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5321
Высота подъёма h3, мм	8300
Мощность приводного двигателя, кВт	75

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	22,0 / 22,5
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	530 / 540
Тяговое усилие max, Н	35500 / 27176
Комплектация	Base
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	24,5 / 31,9

Двигатель

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Мощность приводного двигателя, кВт	75
Объем двигателя/количество цилиндров, см3	6 / 4302

Габариты

Высота по защитному ограждению крыши, мм	2531
Масса, кг	8900
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5321
Внешний радиус поворота, мм	3320
Габаритная ширина, мм	2082
Длина до спинки вил, мм	3605

Характеристики - Автопогрузчик Yale GLP60VX-2

Общие

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Грузоподъёмность, кг	6000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	25,1 / 25,7
Трансмиссия	Techtronix 332 (трехскоростная) / Techtronix 332+ (трехскоростная)
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5321
Высота подъёма h3, мм	8300
Мощность приводного двигателя, кВт	75

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	25,1 / 25,7
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	530 / 540
Тяговое усилие max, Н	44500
Комплектация	Value / Productivity
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	31.2 / 31.9

Двигатель

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Мощность приводного двигателя, кВт	75
Объем двигателя/количество цилиндров, см3	6 / 4302

Габариты

Высота по защитному ограждению крыши, мм	2531
Масса, кг	8900
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5321
Внешний радиус поворота, мм	3320
Габаритная ширина, мм	2082
Длина до спинки вил, мм	3605

Характеристики - Автопогрузчик Yale GLP70VX

Общие

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Грузоподъёмность, кг	7000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	22,0 / 22,5
Трансмиссия	двухскоростная АКПП
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5389
Высота подъёма h3, мм	8300
Мощность приводного двигателя, кВт	75

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	22,0 / 22,5
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	530 / 540
Тяговое усилие max, Н	35253
Комплектация	Base
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	22,1 / 29,1

Двигатель

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Мощность приводного двигателя, кВт	75
Объем двигателя/количество цилиндров, см3	6 / 4302

Габариты

Высота по защитному ограждению крыши, мм	2531
Масса, кг	9410
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5389
Внешний радиус поворота, мм	3388
Габаритная ширина, мм	2082
Длина до спинки вил, мм	3669

Характеристики - Автопогрузчик Yale GLP70VX-2

Общие

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Грузоподъемность, кг	7000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	25,1 / 25,7
Трансмиссия	Techtronix 332 (трехскоростная) / Techtronix 332+ (трехскоростная)
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5389
Высота подъема h3, мм	8300
Мощность приводного двигателя, кВт	75

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	25,1 / 25,7
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	530 / 540
Тяговое усилие max, Н	44500
Комплектация	Value/ Productivity
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	25,1 / 29,1

Двигатель

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Мощность приводного двигателя, кВт	75
Объем двигателя/количество цилиндров, см3	6 / 4302

Габариты

Высота по защитному ограждению крыши, мм	2531
Масса, кг	9410
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5389
Внешний радиус поворота, мм	3388
Габаритная ширина, мм	2082
Длина до спинки вил, мм	3669

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru