

GDP/GLP80-90VX

Вилочный погрузчик с противовесом,
работающий на дизельном или газовом
топливе

Предназначен для тяжелых и интенсивных режимов работы



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru

Серия погрузчиков Yale Veracitor VX включает широкую гамму вилочных погрузчиков, разработанных специально для работы в тяжелых условиях в складах с ограниченным свободным пространством. Они обеспечивают высокий уровень производительности, эргономичность и надежность, что гарантирует низкие затраты владения в течение срока службы и эксплуатационные расходы.

Модели 80-90VX предоставляют потребителю возможность выбора в зависимости от применения. Предлагается в трех модельных конфигурациях: базовая модель обеспечивает низкие затраты приобретения, но не за счет производительности, в то время как экономичная модель характеризуется оптимальной производительностью при минимальных эксплуатационных затратах, а производительная модель обеспечивает максимальную производительность при интенсивной эксплуатации.

Области применения погрузчиков серии VX для тяжелых и интенсивных режимов работы следующие:

- Строительные материалы
- Лесная промышленность
- Черная металлургия
- Производство бетонных изделий
- Целлюлозно-бумажная промышленность

Эргономичные характеристики, обеспечивающие комфорт оператора и производительность

- Изолированный силовой агрегат и сиденье с полной подвеской обеспечивают низкий уровень вибраций в 0,6 м/с²
- Удобная кабина оператора с просторным свободным пространством для ног, легкий доступ в кабину с тремя точками опоры и небольшой высотой ступенек
- Плавно регулируемая колонка руля, эргономично расположенное сиденье, а также органы управления в пределах досягаемости позволяют оператору занять наиболее удобное положение
- Система автоматического уменьшения скорости (ADS), стандарт для всех моделей, которая замедляет погрузчик при отпускании педали акселератора, в результате чего педаль тормоза используется менее интенсивно, входит в стандартную комплектацию экономичной модели, минимизируя использование тормоза и утомляемость оператора
- Дисплей приборной панели обеспечивает непрерывный контроль оператора за состоянием погрузчика и расположен так, чтобы гарантировать оптимальный обзор

Функциональные характеристики, обеспечивающие эффективную обработку грузов и высокие уровни производительности

- Имеются два варианта трансмиссии, а именно - Techtronix 332 для базовой и экономичной модели, что позволяет сделать точный выбор в зависимости от назначения, и Techtronix 332+ - производительная модель для обеспечения максимальной производительности при интенсивной эксплуатации
- Плавный электронный толчковый режим, переключение и пуск с нейтрали с блокировкой тормоза

- Система непрерывного поддержания устойчивости (CSE) обеспечивает уверенное управление, гарантируемое боковой устойчивостью при перемещении по неровностям и поворотах
- Контролируемый откат на уклонах, позволяющий оператору управлять движением по пандусам
- Контролируемое реверсирование мощности обеспечивает регулируемую смену направлений и сбережение покрышек
- Система VSM фирмы Intellix (управление системами погрузчика), позволяющая регулировать параметры, позволяет добиться максимума времени готовности, контролируя и защищая основные функции погрузчика

Характеристики - Автопогрузчик Yale GLP80VX-6 (Йел ГЛП80ВХ 6)

Общие

Двигатель Производитель	GM 5.7L
Грузоподъемность, кг	8000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	22,9 / 23,5
Трансмиссия	Techtronix 332 / Techtronix 332+
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5686,5
Высота подъема h3, мм	7700
Мощность приводного двигателя, кВт	97 / 2400

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	22,9 / 23,5
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	350 / 420
Тяговое усилие max, Н	53000
Комплектация	Value/ Productivity
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	30,0 / 31,0

Двигатель

Двигатель Производитель	GM 5.7L
Мощность приводного двигателя, кВт	97 / 2400
Объем двигателя/количество цилиндров, см3	8 / 5735

Габариты

Высота по защитному ограждению крыши, мм	2531
Масса, кг	11340
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5686,5
Внешний радиус поворота, мм	3673
Габаритная ширина, мм	2239
Длина до спинки вил, мм	3896,5

Характеристики - Автопогрузчик Yale GLP80VX-9

Общие

Двигатель Производитель	GM 5.7L
Грузоподъемность, кг	8000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	22,9 / 23,5
Трансмиссия	Techtronix 332 / Techtronix 332+
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5858,5
Высота подъёма h3, мм	8000
Мощность приводного двигателя, кВт	97 / 2400

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	22,9 / 23,5
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	360 / 440
Тяговое усилие max, Н	53000
Комплектация	Value/ Productivity
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	28,0 / 27,0

Двигатель

Двигатель Производитель	GM 5.7L
Мощность приводного двигателя, кВт	97 / 2400
Объем двигателя/количество цилиндров, см3	8 / 5735

Габариты

Высота по защитному ограждению крыши, мм	2531
Масса, кг	12250
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5858,5
Внешний радиус поворота, мм	3794
Габаритная ширина, мм	2239
Длина до спинки вил, мм	4089

Характеристики - Автопогрузчик Yale GLP90VX-6

Общие

Двигатель Производитель	GM 5.7L
Грузоподъемность, кг	9000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	22,9 / 23,5
Трансмиссия	Techtronix 332 / Techtronix 332+
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5736,5
Высота подъема h3, мм	7700
Мощность приводного двигателя, кВт	97 / 420

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	22,9 / 23,5
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	350 / 420
Тяговое усилие max, Н	53000
Комплектация	Value/ Productivity
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	27,0 / 28,0

Двигатель

Двигатель Производитель	GM 5.7L
Мощность приводного двигателя, кВт	97 / 420
Объем двигателя/количество цилиндров, см3	8 / 5735

Габариты

Высота по защитному ограждению крыши, мм	2531
Масса, кг	11705
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	5736,5
Внешний радиус поворота, мм	3723
Габаритная ширина, мм	2239
Длина до спинки вил, мм	3958,1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru
www.hanna.nt-rt.ru