

# GDC/GLC60-70VX

## Компактный вилочный погрузчик с противовесом, работающий на газовом топливе

Предназначен для подъема на большую высоту в складах с  
ограниченным свободным пространством



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [nhn@nt-rt.ru](mailto:nhn@nt-rt.ru)

[www.hanna.nt-rt.ru](http://www.hanna.nt-rt.ru)

Серия компактных погрузчиков Yale Veracitor VX Compact включает широкую гамму вилочных погрузчиков, работающих на газовом топливе, разработанных специально для подъема на большую высоту в складах с ограниченным свободным пространством. Они обеспечивают высокий уровень производительности, эргономичность и надежность, что гарантирует низкие затраты владения в течение срока службы и эксплуатационные расходы.

Модели 20-35VX предоставляют потребителю выбор в зависимости от применения. Предлагается в двух модельных конфигурациях: экономичная модель характеризуется оптимальной производительностью при минимальных эксплуатационных затратах, а производительная модель обеспечивает максимальную производительность при интенсивной эксплуатации.

Области применения погрузчиков серии VX для средних и интенсивных режимов работы:

- Логистика и доставка
- Крупные склады
- Производственная сфера

Эргономичные характеристики, обеспечивающие комфорт оператора и производительность

- Изолированный силовой агрегат и сиденье с полной подвеской обеспечивают низкий уровень вибраций в 0,6 м/с<sup>2</sup>
- Удобная кабина оператора с просторным свободным пространством для ног, легкий доступ в кабину с тремя точками опоры и небольшой высотой ступенек
- Плавно регулируемая колонка руля, эргономично расположенное сиденье, а также органы управления в пределах досягаемости позволяют оператору занять наиболее удобное положение
- Система автоматического уменьшения скорости (ADS), которая замедляет погрузчик при отпускании педали акселератора, в результате чего педаль тормоза используется менее интенсивно, минимизируя использование тормоза и утомляемость оператора
- Дисплей приборной панели обеспечивает непрерывный контроль оператора за состоянием погрузчика и расположен так, чтобы гарантировать оптимальный обзор

Функциональные характеристики, обеспечивающие эффективную обработку грузов и высокие уровни производительности

- Трансмиссия Techtronix 100 – стандартная базовая электронная модель обеспечивающая: плавный электронный толчковый режим, переключение и пуск с нейтрали с блокировкой тормоза.
- Система непрерывного поддержания устойчивости (CSE) обеспечивает уверенное управление, гарантируемое боковой устойчивостью при перемещении по неровностям и поворотах
- Контролируемый откат на уклонах, позволяющий оператору управлять движением по пандусам
- Контролируемое реверсирование мощности обеспечивает регулируемую смену направлений и сбережение покрышек
- Система VSM фирмы Intellix (управление системами погрузчика), позволяющая регулировать параметры, позволяя добиться максимума времени готовности, контролируя и защищая основные функции погрузчика

# Характеристики - Автопогрузчик Yale GLC 40VX (Йел ГЛЦ 40ВХ)

## Общие

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Двигатель Производитель                    | GM 4.3L                          |
| Грузоподъемность, кг                       | 4000                             |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 20.1 / до 19.5                   |
| Трансмиссия                                | Techtronix 100 / Techtronix 200X |
| Ast, мм, для паллета 800x1200, мм          | 4174                             |
| Высота подъёма h3, мм                      | 6000                             |
| Мощность приводного двигателя, кВт         | 73                               |

## Рабочие

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч    | 20.1 / до 19.5       |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с | 610 / 620            |
| Тяговое усилие max, Н                         | до 31150             |
| Комплектация                                  | Value / Productivity |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %   | 28.0 / 22.6          |

## Двигатель

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Двигатель Производитель                   | GM 4.3L  |
| Мощность приводного двигателя, кВт        | 73       |
| Объем двигателя/количество цилиндров, см3 | 6 / 4302 |

## Габариты

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Высота по защитному ограждению крыши, мм | 2171 |
| Масса, кг                                | 5932 |
| Ast, мм, для паллета 800x1200, мм        | 4174 |
| Внешний радиус поворота, мм              | 2298 |
| Габаритная ширина, мм                    | 1270 |
| Длина до спинки вил, мм                  | 2630 |

# Характеристики - Автопогрузчик Yale GLC 45VX

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Общие</b>                                  |                                  |
| Двигатель Производитель                       | GM 4.3L                          |
| Грузоподъёмность, кг                          | 4500                             |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч    | 20.1 / 19.5                      |
| Трансмиссия                                   | Techtronix 100 / Techtronix 200X |
| Ast, мм, для паллета 800x1200, мм             | 4336                             |
| Высота подъёма h3, мм                         | 5300                             |
| Мощность приводного двигателя, кВт            | 73                               |
| <b>Рабочие</b>                                |                                  |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч    | 20.1 / 19.5                      |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с | 560 / 570                        |
| Тяговое усилие max, Н                         | 31150                            |
| Комплектация                                  | Value / Productivity             |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %   | 21.5 / 24.9                      |
| <b>Двигатель</b>                              |                                  |
| Двигатель Производитель                       | GM 4.3L                          |
| Мощность приводного двигателя, кВт            | 73                               |
| Объем двигателя/количество цилиндров, см3     | 6 / 4302                         |
| <b>Габариты</b>                               |                                  |
| Высота по защитному ограждению крыши, мм      | 2175                             |
| Масса, кг                                     | 7268                             |
| Ast, мм, для паллета 800x1200, мм             | 4336                             |
| Внешний радиус поворота, мм                   | 2447                             |
| Габаритная ширина, мм                         | 1420                             |
| Длина до спинки вил, мм                       | 2769                             |

## Характеристики - Автопогрузчик Yale GLC 55VX (Йел ГЛЦ 55BX)

### Общие

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Двигатель Производитель                    | GM 4.3L                          |
| Грузоподъемность, кг                       | 5500                             |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 20.1 / 19.5                      |
| Трансмиссия                                | Techtronix 100 / Techtronix 200X |
| Ast, мм, для паллета 800x1200, мм          | 4423                             |
| Высота подъема h3, мм                      | 5300                             |
| Мощность приводного двигателя, кВт         | 73                               |

### Рабочие

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч    | 20.1 / 19.5          |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с | 560 / 570            |
| Тяговое усилие max, Н                         | 31150                |
| Комплектация                                  | Value / Productivity |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %   | 18.7 / 21.7          |

### Двигатель

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Двигатель Производитель                   | GM 4.3L  |
| Мощность приводного двигателя, кВт        | 73       |
| Объем двигателя/количество цилиндров, см3 | 6 / 4302 |

### Габариты

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Высота по защитному ограждению крыши, мм | 2175 |
| Масса, кг                                | 7885 |
| Ast, мм, для паллета 800x1200, мм        | 4423 |
| Внешний радиус поворота, мм              | 2534 |
| Габаритная ширина, мм                    | 1420 |
| Длина до спинки вил, мм                  | 2862 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [nhn@nt-rt.ru](mailto:nhn@nt-rt.ru)

[www.hanna.nt-rt.ru](http://www.hanna.nt-rt.ru)