

GLC40-55VX

Компактный вилочный погрузчик с противовесом, работающий на газовом топливе

Предназначен для подъема на большую высоту в складах с
ограниченным свободным пространством



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru

Серия компактных погрузчиков Yale Veracitor VX Compact включает широкую гамму вилочных погрузчиков, работающих на газовом топливе, разработанных специально для для подъема на большую высоту в складах с ограниченным свободным пространством. Они обеспечивают высокий уровень производительности, эргономичность и надежность, что гарантирует низкие затраты владения в течение срока службы и эксплуатационные расходы.

Модели 40-55VX предоставляют потребителю выбор в зависимости от применения. Предлагается в двух модельных конфигурациях: экономичная модель характеризуется оптимальной производительностью при минимальных эксплуатационных затратах, а производительная модель обеспечивает максимальную производительность при интенсивной эксплуатации.

Области применения погрузчиков серии VX для средних и интенсивных режимов работы:

- Логистика и доставка
- Крупные склады
- Производственная сфера
- Строительные материалы

Эргономичные характеристики, обеспечивающие комфорт оператора и производительность

- Изолированный силовой агрегат и сиденье с полной подвеской обеспечивают низкий уровень вибраций в 0,6 м/с²
- Удобная кабина оператора с просторным свободным пространством для ног, легкий доступ в кабину с тремя точками опоры и небольшой высотой ступенек
- Плавно регулируемая колонка руля, эргономично расположенное сиденье, а также органы управления в пределах досягаемости позволяют оператору занять наиболее удобное положение
- Система автоматического уменьшения скорости (ADS), стандарт на всех модолях, которая замедляет погрузчик при отпускании педали акселератора, в результате чего педаль тормоза используется менее интенсивно, входит в стандартную комплектацию всех моделей, минимизируя использование тормоза и утомляемость оператора
- Дисплей приборной панели обеспечивает непрерывный контроль оператора за состоянием погрузчика и расположен так, чтобы гарантировать оптимальны обзор

Функциональные характеристики, обеспечивающие эффективную обработку грузов и высокие уровни производительности

- Предлагаются две трансмиссии: Techtronix 100 стандартная электронная – базовая модель, и Techtronix 200X – производительная модель для обеспечения максимальной производительности при интенсивной эксплуатации
- Плавный электронный толчковый режим, переключение и пуск с нейтрали с блокировкой тормоза
- Система непрерывного поддержания устойчивости (CSE) обеспечивает уверенное управление, гарантируемое боковой устойчивостью при перемещении по неровностям и поворотах
- Контролируемый откат на уклонах (CRB), позволяющий оператору управлять движением по пандусам

Характеристики - Автопогрузчик Yale GLC 40VX

Общие

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Грузоподъемность, кг	4000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	20.1 / до 19.5
Трансмиссия	Techtronix 100 / Techtronix 200X
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	4174
Высота подъёма h3, мм	6000
Мощность приводного двигателя, кВт	73

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	20.1 / до 19.5
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	610 / 620
Тяговое усилие max, Н	до 31150
Комплектация	Value / Productivity
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	28.0 / 22.6

Двигатель

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Мощность приводного двигателя, кВт	73
Объем двигателя/количество цилиндров, см3	6 / 4302

Габариты

Высота по защитному ограждению крыши, мм	2171
Масса, кг	5932
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	4174
Внешний радиус поворота, мм	2298
Габаритная ширина, мм	1270
Длина до спинки вил, мм	2630

Характеристики - Автопогрузчик Yale GLC 45VX

Общие

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Грузоподъёмность, кг	4500
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	20.1 / 19.5
Трансмиссия	Techtronix 100 / Techtronix 200X
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	4336
Высота подъёма h3, мм	5300
Мощность приводного двигателя, кВт	73

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	20.1 / 19.5
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	560 / 570
Тяговое усилие max, Н	31150
Комплектация	Value / Productivity
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	21.5 / 24.9

Двигатель

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Мощность приводного двигателя, кВт	73
Объем двигателя/количество цилиндров, см3	6 / 4302

Габариты

Высота по защитному ограждению крыши, мм	2175
Масса, кг	7268
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	4336
Внешний радиус поворота, мм	2447
Габаритная ширина, мм	1420
Длина до спинки вил, мм	2769

Характеристики - Автопогрузчик Yale GLC 55VX

Общие

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Грузоподъемность, кг	5500
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	20.1 / 19.5
Трансмиссия	Techtronix 100 / Techtronix 200X
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	4423
Высота подъема h3, мм	5300
Мощность приводного двигателя, кВт	73

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	20.1 / 19.5
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	560 / 570
Тяговое усилие max, Н	31150
Комплектация	Value / Productivity
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	18.7 / 21.7

Двигатель

Двигатель Производитель	GM 4.3L
Мощность приводного двигателя, кВт	73
Объем двигателя/количество цилиндров, см3	6 / 4302

Габариты

Высота по защитному ограждению крыши, мм	2175
Масса, кг	7885
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	4423
Внешний радиус поворота, мм	2534
Габаритная ширина, мм	1420
Длина до спинки вил, мм	2862

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru