

МТС10-15

Сопровождаемые штабелеры с противовесом

Универсальные вилочные погрузчики с противовесами,
управляемые идущим рядом оператором



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru

Штабелеры серии МС идеально подходят в случаях, когда время для укладки товаров на низких и средних ярусах стеллажей ограничено несколькими часами в сутки. Они применяются в тех случаях, в которых штабелеры с опорным рычагом не могут использоваться, например, при поднимании закрытых поддонов (с подоночной плитой) непосредственно с пола.

Штабелеры серии МС с их высокорасположенным реверсивным рулевым рычагом могут управляться с задней стороны или с большой операторской платформы.

Идеальное решение для:

- Небольших производственных складов
- Выполнения работ на антресолях, где имеются ограничения по весу
- Холодильных камер при -30°C

Эргономичные характеристики

- Запатентованная реверсивная головка рычага управления с наклонными рукоятками и простыми в использовании поворотными органами управления сводит к минимуму нагрузку и усталость запястий и пальцев рук оператора
- Кнопки управления подъемом, опусканием и наклоном расположены на головке рычага управления и могут использоваться как левой, так и правой рукой
- Все органы управления можно приводить в действие, не отпуская головки рычага управления, для обеспечения эффективной работы
- 5-колесная компоновка с фиксированными стабилизирующими колесами обеспечивает повышенную устойчивость
- Многофункциональный дисплей предоставляет оператору информацию о состоянии погрузчика и своевременное оповещение о необходимости проведения технического обслуживания

Производительные характеристики

- Приводной электродвигатель переменного тока, электродвигатель гидравлического насоса постоянного тока и комбинированный контроллер с технологией MOSFET обеспечивают тихое, бесступенчатое прогрессивное управление скоростью, отличную производительность и сниженные эксплуатационные расходы
- Диагностический интерфейс приводной системы (DDI) позволяет выполнять надлежащие настройки параметров производительности в конкретных рабочих условиях
- Регулятор малой скорости позволяет управлять погрузчиком при рулевом рычаге в вертикальном положении на пониженной скорости для маневрирования в ограниченных пространствах
- Панорамная грузоподъемная мачта обеспечивает оптимальную обзорность для эффективной и безопасной обработки грузов
- Наклоняемые вилочные подхваты и функция их бокового смещения обеспечивают точное позиционирование груза

Характеристики - Электрический штабелер Yale MC10

Общие

Грузоподъёмность, кг	1000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	4.8 / 5
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3227
Емкость АКБ max, Ач	300
Высота подъёма h3, мм	5000
Мощность приводного двигателя, кВт	4

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	4.8 / 5
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	200 / 340
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	260 / 280

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	300
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	3
Мощность приводного двигателя, кВт	4
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	1920
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3227
Внешний радиус поворота, мм	1560
Габаритная длина, мм	2742
Габаритная ширина, мм	788

Характеристики - Электроштабелер Yale MC15

Общие

Грузоподъёмность, кг	1500
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	4.8 / 5
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3522
Емкость АКБ max, Ач	400
Высота подъёма h3, мм	5000
Мощность приводного двигателя, кВт	4

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	4.8 / 5
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	200 / 340
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	180 / 280

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	400
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	3
Мощность приводного двигателя, кВт	4
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	1900
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3522
Внешний радиус поворота, мм	1855
Габаритная длина, мм	3042
Габаритная ширина, мм	788

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru