

MO10-25

Низкоуровневые подборщики заказов

Техника Yale для удобной и эффективной выборки товаров по заказам на первом и втором уровне



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru
www.hanna.nt-rt.ru

Подъемники компании Yale серии МО для выборки грузов по заказам являются одним из наиболее эффективных и экономичных решений для быстрого набора товаров согласно заказам клиентов.

Оснащенные неподвижной или подъемной платформой с независимым вилочным подхватом для выборки товаров на первом и втором уровне стеллажей, подъемники серии МО также оборудованы ножничным подъемником для выборки товаров на первом и, в некоторых случаях, на втором уровне.

Модели данной серии являются идеальным средством для сквозного складирования или челночного перемещения грузов, а также для отбора товаров по заказам в следующих условиях:

- Трудоемкие и высокопроизводительные складские операции
- Горизонтальная транспортировка на короткие и длинные расстояния

Эргономичные характеристики

- Мотороллерная рулевая консоль с электроусилителем. Она позволяет оператору оставаться на посадочном месте погрузчика, уменьшая усталость оператора и предоставляя ему большую защиту
- Низкая высота подножки минимизирует усталость оператора и облегчает переход между стеллажами.
- Большая подвесная рабочая платформа с датчиком присутствия персонала полностью покрывает платформу. Она позволяет оператору занимать самое удобное рабочее положение
- Не требующее усилий рулевое устройство с электрическим приводом и система автоматического понижения скорости на поворотах обеспечивают превосходное управление и высокую производительность
- На низкоуровневых моделях платформа с ножным управлением позволяет выполнять отбор товаров на втором уровне, что минимизирует усталость оператора
- Система предотвращения отката на рампах и уклонах обеспечивает эффективную работу

Производительные характеристики

- Приводной электродвигатель переменного тока обеспечивает высокое ускорение, ходовую скорость и эффективное торможение, делая погрузчики серии МО идеальным средством для выполнения различных работ
- Регулируемые настройки производительности позволяют настраивать погрузчик согласно потребностям и предпочтениям оператора
- Кнопки включения функции движения накатом и функции подъема/опускания вилочного подхвата, расположенные по обеим сторонам погрузчика, позволяют оператору идти рядом с подъемником и поднимать и опускать вилочный подхват без необходимости нахождения на борту, что способствует снижению усталости оператора и повышению производительности
- Боковое извлечение аккумулятора, предусмотренное на всех моделях, обеспечивает быструю и не требующую усилий замену аккумулятора во время производства работ в течение многочисленных рабочих смен

Характеристики - Комплектовщик заказов Yale MO10L

Общие

Грузоподъёмность, кг	1000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	10.5 / 10.5
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	980
Емкость АКБ max, Ач	375
Мощность приводного двигателя, кВт	2.6
Система управления движением	индукц./рельс.

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	10.5 / 10.5
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	173 / 154
Скорость опускания кабины с грузом/без груза, мм/с	162 / 162
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	87 / 233
Скорость подъема кабины с грузом/без груза, мм/с	189 / 189
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	6 / 20

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	375
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2
Мощность приводного двигателя, кВт	2.6
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	824
Высота подбора, мм	2580
Высота подъема платформы max, мм	980
Ширина коридора для разворота, мм	1945
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	980
Габаритная длина, мм	2619
Габаритная ширина, мм	796

Характеристики - Комплектовщик заказов Yale MO20

Общие

Грузоподъёмность, кг	2000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	8.5 / 10.5
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3462
Емкость АКБ max, Ач	150
Мощность приводного двигателя, кВт	2.6
Система управления движением	индукц./рельс.

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	8.5 / 10.5
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	380 / 380
Скорость опускания кабины с грузом/без груза, мм/с	120 / 140
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	310 / 420
Скорость подъема кабины с грузом/без груза, мм/с	200 / 240
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	6 / 20

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	150
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	24
Мощность приводного двигателя, кВт	2.6
Напряжение АКБ, В	48

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	684
Высота подбора, мм	2580
Высота подъема платформы max, мм	980
Ширина коридора для разворота, мм	2813
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3462
Габаритная длина, мм	3764
Габаритная ширина, мм	796

Характеристики - Сборщик заказов Yale MO25

Общие

Грузоподъёмность, кг	2500
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	8.5 / 10.5
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	4385
Емкость АКБ max, Ач	250
Мощность приводного двигателя, кВт	2.6
Система управления движением	индукц./рельс.

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	8.5 / 10.5
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	38 / 18
Скорость опускания кабины с грузом/без груза, мм/с	162 / 162
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	до 27 / 39
Скорость подъема кабины с грузом/без груза, мм/с	189 / 189
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	6 / 20

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	250
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2
Мощность приводного двигателя, кВт	2.6
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	685
Высота подбора, мм	3100
Высота подъема платформы max, мм	1500
Ширина коридора для разворота, мм	3413
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	4385
Габаритная длина, мм	3909
Габаритная ширина, мм	796

Характеристики - Сборщик заказов Yale MO20P

Общие

Грузоподъемность, кг	2000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	8.5 / 10.5
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3968
Емкость АКБ max, Ач	250
Мощность приводного двигателя, кВт	2.6
Система управления движением	индукц./рельс.

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	8.5 / 10.5
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	147 / 126
Скорость опускания кабины с грузом/без груза, мм/с	162 / 162
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	60 / 150
Скорость подъема кабины с грузом/без груза, мм/с	189 / 189
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	6 / 20

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	250
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2
Мощность приводного двигателя, кВт	2.6
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	854
Высота подбора, мм	2580
Высота подъема платформы max, мм	980
Ширина коридора для разворота, мм	3142
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3968
Габаритная длина, мм	3909
Габаритная ширина, мм	796

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru