

MO10, MO10E

Среднеуровневые и высокоуровневые подборщики заказов

Техника Yale для удобной и эффективной выборки товаров по заказам на втором и третьем уровне



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru

Подъемники Yale серии MO10E предназначены для отбора товаров на втором и третьем уровне на высоте до 4,8 м и включают модели с фиксированным вилочным подхватом, неподвижной кабиной, дополнительным подъемником и ходовой платформой или ограждением. Обеспечение точности выполнения работ на складах, где выборка отдельных товаров согласно заказам клиентов является первоочередной задачей.

Серия изделий МО включает также модели, управляемые с помощью направляющих рельсов или по проводам, для выполнения работ в очень узких проходах и на высоте до 9 м. Они позволяют оптимизировать расположение поддонов для медленно реализующихся товаров и добиваться очень плотного хранения в минимальном пространстве.

Область применения изделий:

- Модель с фиксированным вилочным подхватом – Подходит для выборки товаров на уровне пола или на первом уровне
- Модель с неподвижной кабиной – Идеально подходит для работы на нижних уровнях, когда кабина неподвижна, а вилочные подхваты необходимо поднять, когда управляемые подъемники работают в проходах, и когда используются закрытые поддоны
- Модель с дополнительным подъемником – Данная модель позволяет регулировать высоту контейнера, содержащего отбираемые товары, с целью обеспечения оптимальной высоты ограждения для выборки, так как вилочные подхваты могут подниматься независимо от кабины оператора
- Модель с ходовой платформой или ограждением – Так как оператор может покидать кабину и встать на платформу, пространство для выборки товаров расширяется, предоставляя возможность отбора более крупных или длинных изделий. Ограничители подъема и/или защитное ограждение повышают безопасность оператора

Эргономичные характеристики

- Большая подвесная рабочая платформа с датчиком присутствия персонала полностью покрывает кабину; это позволяет оператору определять самое удобное рабочее положение в течение всей рабочей смены
- Упругая платформа поглощает вибрацию, а низкая высота подножки минимизирует усталость оператора
- Расположение органов управления обеспечивает рядом идущему оператору максимальное удобство при выполнении работ по обеим сторонам прохода
- Рулевая консоль с электроусилителем, снабженная индикатором положения ведущих колес, способствует не требующему усилий управлению
- Вилочные подхваты могут подниматься независимо от кабины, в зависимости от рабочей высоты, при этом оператору не нужно нагибаться или вытягиваться

Производительные характеристики

- Четыре настройки производительности позволяют конфигурировать погрузчик в соответствии с потребностями оператора и применения
- В режиме работы с рядом идущим оператором функция малой скорости позволяет оператору идти рядом с погрузчиком к следующему месту выборки товаров (MO10E)

- Приводной электродвигатель переменного тока обеспечивает плавное прогрессивное ускорение, ходовую скорость и торможение
- Регулируемые настройки производительности позволяют настраивать погрузчик согласно потребностям и предпочтениям оператора
- Кнопки включения функции движения накатом и функции подъема/опускания вилочного подхвата, расположенные по обеим сторонам погрузчика, позволяют оператору идти рядом с подъемником и поднимать и опускать вилочный подхват без необходимости нахождения на борту, что способствует снижению усталости оператора и повышению производительности
- Кабина оператора может одновременно двигаться в горизонтальном и вертикальном направлениях для сокращения времени, необходимого для перехода к следующему месту выборки товаров на машинах, работающих в направляемых проходах
- Удобочитаемый многофункциональный графический дисплей предоставляет информацию о состоянии погрузчика, установленном уровне производительности, а также своевременную индикацию о необходимости проведения технического обслуживания

Модели

Модель	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (мм)	Высота платформы (мм)	AST (ширина/ длина) (мм)	Емкость аккумуляторной батареи (В/А-ч)	Ширина шасси (мм)	Масса (кг)
MO10E AC 0.7 FC	1000	690	-	1400 / 1000	24V / 560Ah	796	1550
MO10E AC 15 FC	1000	1410	-	1400 / 1000	24V / 560Ah	796	1750
MO10E AC 12	1000	1010	1190	1400 / 1000	24V / 560Ah	780	1600
MO10E AC 12 SL	1000	1010	1190	1400 / 1000	24V / 560Ah	780	1700
MO10E AC 17 SL	1000	1510	1690	1400 / 1000	24V / 560Ah	780	1800
MO10E AC 17 WP	1000	1510	1690	1196	24V / 560Ah	780 / 996	2000
MO10E AC 48 SL	1000	4627	4807	1400 / 1150	24V / 560Ah	950	2665
MO10E AC 48 WP	1000	4627	4807	1196	24V / 560Ah	950 / 996	2865
MO10 AC	1000	4670	4920	1400 / 1200	48V / 310Ah	1000 / 1000	2890
MO10S AC	1000	5170	5420	1400 / 1300	48V / 420Ah	1100 / 1100	3255
MO10S AC	1000	8895	9145	1400 / 1400	48V / 560Ah	1100 / 1200	4065

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru