

# MO50T

## Тягач

Чрезвычайно конкурентоспособное решение для  
производственных предприятий



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [nhn@nt-rt.ru](mailto:nhn@nt-rt.ru)

[www.hanna.nt-rt.ru](http://www.hanna.nt-rt.ru)

# Тягач

## Чрезвычайно конкурентоспособное решение для производственных предприятий

МО50Т является эффективным и недорогим решением для загрузки конвейеров в конвейерном производстве

Идеален для:

- Трудоемких производственных процессов
- Горизонтального перемещения на большие и малые расстояния

Эргономичные характеристики

- Рукоять электрического управления снижает утомляемость оператора и позволяет ему оставаться в пределах габаритных размеров погрузчика, обеспечивая более высокий уровень защиты
- Низкие ступеньки снижают утомляемость оператора
- Большая подвесная платформа с датчиком присутствия персонала полностью закрывает платформу. Это позволяет оператору найти наиболее удобное положение и переходить на обе стороны
- Не требующее усилий электрическое управление и автоматическое снижение скорости на поворотах обеспечивают отличную управляемость и высокую производительность
- Система предотвращения скатывания назад на склонах обеспечивает эффективное управление

Производительные характеристики

- Приводной двигатель переменного тока обеспечивает плавное нарастающее ускорение, скорость перемещения и торможения, что делает погрузчик МО50Т идеальным для работы в прерывистом режиме
- Регулируемые настройки параметров производительности позволяют приспособить погрузчик ко конкретным рабочим условиям или требованиям оператора
- Кнопки медленного перемещения вперед и назад (функция движения накатом) расположены по обеим сторонам спинки сиденья и позволяют оператору перемещаться вдоль погрузчика до следующей точки захвата
- Возможна комплектация различными типами муфт в зависимости от типа прицепа
- Большая мощность аккумулятора
- Боковое извлечение аккумулятора применяется на всех моделях

## Характеристики - Складской тягач (электрокар) YALE MO50T

### Общие

Грузоподъёмность, кг	5000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	7 / 12,5
Мощность приводного двигателя, кВт	2,6

### Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	7 / 12,5
--	----------

### Двигатель

Мощность приводного двигателя, кВт	2,6
Напряжение АКБ, В	24

### Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	652
Ширина коридора для разворота, мм	1289
Габаритная длина, мм	1429
Габаритная ширина, мм	796

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [nhn@nt-rt.ru](mailto:nhn@nt-rt.ru)

[www.hanna.nt-rt.ru](http://www.hanna.nt-rt.ru)