

MP20DL

Тележка для паллет

Тележка с вилочным подхватом, управляемая идущим рядом оператором, с низкоподъемной мини-мачтой для сведения к минимуму усталости оператора и повышения производительности



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru

Модель серии MP20DL спроектирована с учетом потребностей оператора. Способность поднимания поддона на удобную рабочую высоту позволяет снизить напряжение и усталость спины оператора при пополнении полок, отборе изделий по заказу и поднимании/опускании грузов на/с поддона.

Ее узкая и короткая рама обеспечивает компактность и маневренность, быструю, производительную и экономичную транспортировку грузов в горизонтальном направлении внутри помещений, а также эффективность погрузочных и разгрузочных работ. Модель серии MP20DL также является идеальным решением для производства низкокзатратных работ по отбору изделий по заказу на небольшой высоте.

Идеально подходит для следующих условий:

- Магазины розничной торговли
- Логистические операции
- Производственные условия
- Отбор изделий по заказу и пополнение запасов на низких высотах
- Погрузка-разгрузка легких и средних грузов
- Загрузка и разгрузка грузовых транспортных средств
- Горизонтальная транспортировка грузов на короткие расстояния

Эргономичные характеристики

- Вспомогательный подъемный механизм с возможностью поднимания на высоту до 780 мм для грузов весом до 700 кг позволяет оператору поднимать грузы на удобную рабочую высоту для облегчения ручной перегрузки товаров при выполнении выборки или пополнении складских запасов на нижних полках стеллажей
- Эргономичная головка рычага управления с наклонными рукоятками и простыми в использовании поворотными органами управления сводит к минимуму нагрузку и усталость запястий и пальцев рук оператора
- Сдвоенные элементы управления подниманием и опусканием грузов могут использоваться как левой, так и правой рукой оператора
- Все органы управления можно приводить в действие, не отпуская головки рычага управления, для обеспечения эффективной работы
- Низкорасположенный рулевой рычаг требует минимальных усилий для рулевого управления и обеспечивает превосходный рабочий обзор
- Кнопка включения замедленной скорости позволяет двигаться при рулевом рычаге в вертикальном положении в ограниченных пространствах

Производительные характеристики

- Электродвигатели Yale с электроприводом переменного тока и гидравлическим насосом отличаются энергоэкономичностью и низкими затратами на техобслуживание с межсервисным интервалом в 1000 часов
- Контроллер тяги с технологией MOSFET обеспечивает бесступенчатое прогрессивное регулирование скорости, автоматическое отпусkanie, рекуперативное торможение и предотвращение скатывания назад
- Бортовое зарядное устройство для аккумулятора 200Ah BS устанавливается дополнительно
- Технология CANbus и бортовой диагностический дисплей обеспечивают заблаговременную индикацию всех требований, необходимых для проведения технического обслуживания

Модели

Модель	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (мм)	AST (ширина/длина) (мм)	Емкость аккумуляторной батареи (В/А-ч)	Масса (кг)
MP20DL	2000	560	2044 / 2054	24V / 200Ah	615

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru