

MP20X, MP20XV, MP20XD

Транспортировщики поддонов с платформой

Тележки с вилочным подхватом со складной платформой для оператора для продуктивной горизонтальной транспортировки грузов и загрузки-разгрузки грузовых транспортных средств



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru

Имеются три модели серии MPX для выполнения интенсивных работ по обработке средних и легких грузов.

Модель MP20XV идеально подходит для перемещения средних и легких грузов, тогда как модель MP20X предназначена для обработки средних и тяжелых грузов, а модель MP20XD специально разработана для работы с двойными поддонами для загрузки большегрузных прицепов.

Все три модели идеально подходят для выполнения специальных работ в следующих условиях:

- Логистические операции
- Интенсивная загрузка и разгрузка грузовых автомобилей и прицепов
- Сквозное складирование и горизонтальная транспортировка на средние и длинные расстояния
- Отбор изделий по заказу
- Холодильная камера -30°C
- Снабжение производственной линии

Эргономичные характеристики

- Большая мягкая платформа для оператора с нескользящей поверхностью позволяет оператору занимать самое удобное положение на протяжении всей рабочей смены
- Складные боковые рычаги предоставляют оператору максимальный комфорт и устойчивость при маневрировании
- Модели с боковой и задней защитой оснащены неподвижной платформой для оператора
 - Неподвижная защита с задним доступом (Biga)
 - Неподвижная защита с боковым доступом (Bob)
- Снижение скорости на поворотах
- Эргономичная головка рычага управления с наклонными рукоятками и простыми в использовании поворотными органами управления сводит к минимуму нагрузку и усталость запястий и пальцев рук оператора
- Сдвоенные элементы управления подниманием и опусканием грузов могут использоваться как левой, так и правой рукой оператора

Производительные характеристики

- Управление на борту или на ходу для обеспечения максимальной гибкости
- Имеется возможность выбора четырех предустановленных уровней производительности, в зависимости от конкретных рабочих условий, или использования параметров, установленных оператором

- Сочетание грузоподъемной мачты и механизма начального подъема на модели MP20XD позволяет осуществлять транспортировку и штабелирование двух грузов весом 1000 кг одновременно
- Комбинированная технология электронного управления переменного и постоянного тока Yale MOSFET отличается энергоэкономичностью и низкими затратами на техобслуживание с межсервисным интервалом в 1000 часов
- Контроллер тяги с технологией MOSFET обеспечивает бесступенчатое прогрессивное регулирование скорости, автоматическое отпускание, рекуперативное торможение и предотвращение скатывания назад
- Боковое извлечение аккумулятора на модели MP20X

Характеристики - Электротележка Yale MP20X

Общие

Грузоподъемность, кг	2000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	4.0 / 4.0
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2139
Емкость АКБ max, Ач	500
Высота подъема h3, мм	130
Мощность приводного двигателя, кВт	4.0

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	4.0 / 4.0
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	40 / 30
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	30 / 30

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	500
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	1.4
Мощность приводного двигателя, кВт	4.0
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	738
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2139
Внешний радиус поворота, мм	1743
Габаритная длина, мм	1922
Габаритная ширина, мм	780
Длина до спинки вил, мм	739/1185

Характеристики - Электротележка Yale MP20XV

Общие

Грузоподъёмность, кг	2000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	6.0 / 6.0
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2058
Емкость АКБ max, Ач	375
Высота подъёма h3, мм	130
Мощность приводного двигателя, кВт	2

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	6.0 / 6.0
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	50 / 40
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	30 / 40

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	375
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	1.4
Мощность приводного двигателя, кВт	2
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	790
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2058
Внешний радиус поворота, мм	1670
Габаритная длина, мм	1850
Габаритная ширина, мм	716

Характеристики - Перевозчик паллет Yale MP20XD

Общие

Грузоподъёмность, кг	1000 + 1000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	6.0 / 6.0
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2621
Емкость АКБ max, Ач	300
Высота подъёма h3, мм	1640
Мощность приводного двигателя, кВт	4.0

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	6.0 / 6.0
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	300 / 280
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	160 / 220

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	300
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2.0
Мощность приводного двигателя, кВт	4.0
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Масса, кг	535
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2621
Внешний радиус поворота, мм	1970
Габаритная длина, мм	2129
Габаритная ширина, мм	780

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru
www.hanna.nt-rt.ru