

MS10-16

Сопровождаемый штабелер

Низкозатратное техническое решение для перемещения грузов, которое позволяет максимально эффективно использовать ценное складское пространство



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru

Погрузчики серии MS специально создавались для облегчения труда оператора, насколько это возможно, с плавным регулированием хода, подъема и опускания грузов, обеспечивая легкую маневренность в самых неудобных углах склада или производственного помещения.

Они идеально подходят для выполнения низкозатратных транспортно-складских операций по обработке средних и тяжелых грузов. Эргономичная конструкция погрузчиков серии MS позволяет в максимальной степени повысить производительность при обработке поддонов и контейнеров с открытыми сторонами и укладке товаров на многоярусных стеллажах.

Эргономичные характеристики

- Большая мягкая платформа для оператора с нескользящей поверхностью позволяет оператору занимать самое удобное положение на протяжении всей рабочей смены
- Низкорасположенный рулевой рычаг и эргономичная головка рычага управления с наклонными рукоятками и простыми в использовании поворотными органами управления сводит к минимуму нагрузку и усталость запястий и пальцев рук оператора
- Пропорциональные сдвоенные элементы управления подниманием и опусканием могут использоваться как левой, так и правой рукой оператора
- Все органы управления могут использоваться без необходимости отпускания рулевого рычага для обеспечения эффективной работы
- Низкорасположенный рулевой рычаг требует минимальных усилий в управлении и обеспечивает превосходный рабочий обзор
- Панорамная грузоподъемная мачта с прочной сетчатой защитой обеспечивает оптимальную обзорность для эффективной и безопасной обработки грузов

Производительные характеристики

- Электродвигатели переменного тока (SEM на модели MS10E) и комбинированные контроллеры с технологией MOSFET обеспечивают тихое, бесступенчатое прогрессивное управление скоростью
- Системы автоматического торможения (обратный ток) и рекуперативного торможения
- Плавное управление подъемом/опусканием
- Функция предотвращения отката на уклонах
- С помощью вставной консоли имеется возможность регулировки контроллера для точного соответствия потребностям оператора, что позволяет добиться максимальной производительности.
- Регулятор малой скорости позволяет управлять всеми функциями погрузчика при рулевом рычаге в вертикальном положении во время производства работ в ограниченных пространствах
- Модель MS10E оснащена бортовым зарядным устройством для легкой и удобной подзарядки аккумулятора.

Характеристики - Электрический штабелер Yale MS10

Общие

Грузоподъёмность, кг	1000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	4.8 / 5
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3227
Емкость АКБ max, Ач	300
Высота подъёма h3, мм	5000
Мощность приводного двигателя, кВт	4

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	4.8 / 5
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	200 / 340
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	260 / 280

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	300
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	3
Мощность приводного двигателя, кВт	4
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	1920
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	3227
Внешний радиус поворота, мм	1560
Габаритная длина, мм	2742
Габаритная ширина, мм	788

Характеристики - Электрический штабелер Yale MS10E

Общие

Грузоподъёмность, кг	1000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	5.6/6.0
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2386
Емкость АКБ max, Ач	150
Высота подъёма h3, мм	3460
Мощность приводного двигателя, кВт	1

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	5.6/6.0
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	200 / 250
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	100 / 200

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	150
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2
Мощность приводного двигателя, кВт	1
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	595
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2386
Внешний радиус поворота, мм	1528
Габаритная длина, мм	1892
Габаритная ширина, мм	800

Характеристики - Электрический штабелер Yale MS10 AC

Общие

Грузоподъёмность, кг	1000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	5.5/6.0
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2369
Емкость АКБ max, Ач	250
Высота подъёма h3, мм	3830
Мощность приводного двигателя, кВт	1.2

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	5.5/6.0
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	300 / 250
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	130 / 180

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	250
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2
Мощность приводного двигателя, кВт	1.2
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	730
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2369
Внешний радиус поворота, мм	1540
Габаритная длина, мм	1852
Габаритная ширина, мм	800

Характеристики - Электрический штабелер Yale MS12 AC

Общие

Грузоподъёмность, кг	1200
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	5.5/6.0
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2433
Емкость АКБ тах, Ач	250
Высота подъёма h3, мм	4330
Мощность приводного двигателя, кВт	1.2

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	5.5/6.0
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	300 / 250
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	120 / 181.2

Двигатель

Емкость АКБ тах, Ач	250
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2
Мощность приводного двигателя, кВт	1.2
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	738 (748)
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2433
Внешний радиус поворота, мм	1626
Габаритная длина, мм	1912
Габаритная ширина, мм	800

Характеристики - Электрический штабелер Yale MS14 AC

Общие

Грузоподъёмность, кг	1400
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	5.5/6.0
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2457
Емкость АКБ max, Ач	375
Высота подъёма h3, мм	4800
Мощность приводного двигателя, кВт	1.2

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	5.5/6.0
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	300 / 250
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	150 / 220

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	375
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	3
Мощность приводного двигателя, кВт	1.2
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	778
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2457
Внешний радиус поворота, мм	1626
Габаритная длина, мм	1944
Габаритная ширина, мм	784

Характеристики - Электрический штабелер Yale MS16 AC

Общие

Грузоподъёмность, кг	1600
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	5.5/6.0
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2523
Емкость АКБ max, Ач	375
Высота подъёма h3, мм	5400
Мощность приводного двигателя, кВт	1.2

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	5.5/6.0
Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с	300 / 250
Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с	150 / 220

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	375
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	3
Мощность приводного двигателя, кВт	1.2
Напряжение АКБ, В	24

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	832
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	2523
Внешний радиус поворота, мм	1692
Габаритная длина, мм	2013
Габаритная ширина, мм	800

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru