

МТС10-15

Узкопроходные штабелёры с подъёмом кабины оператора

Превосходное решение для оптимального хранения и извлечения поддонов на очень высоких уровнях в очень узких проходах



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru
www.hanna.nt-rt.ru

Погрузчики компании Yale серии MTC – идеальное решение для производства работ, требующих более оптимального использования складских площадей. Работая в очень узких проходах, погрузчики серии MTC позволяют повысить плотность хранения товаров на складе, при этом обеспечивая стопроцентную способность выборки и быстрого и безопасного перемещения больших объемов.

Способная поднимать грузы на высоту 17 м, данная серия машин VNA обеспечивает использование всей полезной площади.

Механизм подъема оператора обеспечивает превосходную обзорность поддонов в любое время, а также предоставляет оператору возможность осуществлять штучный отбор товаров, когда это необходимо.

Эргономичные характеристики

- Интегрированный просторный упругий пол поглощает вибрацию, а также удобно вмещает ножные педали, чувствительные к присутствию оператора, устраняя всякую вероятность непроизвольного движения. Каждая педаль имеет приблизительный размер листа бумаги формата A5. Педали просто активируются ногами оператора, обеспечивая неограниченную свободу в определении удобного рабочего положения в любое время
- Кресло регулируется по высоте и складываясь обеспечивает комфортную дополнительную опору, когда оператор находится в стоячем положении. Кроме того, кресло может поворачиваться на 20° влево или вправо, когда оператор двигается задним ходом
- У оператора имеется выбор либо сидеть, либо стоять в эргономичном рабочем пространстве с 3-позиционными регулируемыми передними органами управления или элементами управления в виде джойстика, расположенными сбоку от кресла, которые могут находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
- Расположенная сверху и снизу поворотная платформа обеспечивает улучшенную обработку грузов и повышает видимость вилочных подхватов и поддона в любое время. Даже в самом нижнем положении оператор может полностью видеть оба вилочных подхвата

Производительные характеристики

- Способность развивать скорость до 12 км/ч при управлении с помощью направляющих рельсов или по проводам наряду с быстрым ускорением до предельной скорости делает погрузчик компании Yale серии MTC первоклассным средством для достижения высокой производительности
- Встроенный пантографный механизм в поворотной платформе обеспечивает быструю и точную установку поддонов в пролет между стеллажами. Он также увеличивает боковые просветы в режиме перемещения, что сокращает время цикла
- Патентованная гидравлическая система позволяет оператору Yale MTC осуществлять одновременные операции. Например, оператор может производить перемещение, поворот или использовать дополнительный подъемник, одновременно поднимая кабину. Это существенно повышает плавность извлечения и установки любого поддона, а также исключает паузы в работе, повышая производительность
- Обеспечивая оператору мощность подъема до 30 кВт, Yale MTC является погрузчиком, который выбирают в случаях, когда необходима большая производительность при перегрузке поддонов

Все погрузчики Yale MTC имеют функцию "скорость на высоту на вес". На практике это означает максимальную скорость, рассчитываемую для погрузчика по высоте кабины и весу груза. Без нагрузки скорость может быть еще увеличена, что повышает производительность.

Характеристики - Узкопроходный штабелер МТС10

Общие

Грузоподъёмность, кг	1000
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	9.9 / 10.0
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600
Емкость АКБ max, Ач	700
Высота подъёма h3, мм	8700
Мощность приводного двигателя, кВт	7,5
Система управления движением	индукц./рельс.

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	9.9 / 10.0
Скорость движения турели с грузом/без груза, мм/с	300
Скорость опускания кабины с грузом/без груза, мм/с	500 / 450
Скорость подъема кабины с грузом/без груза, мм/с	410 / 450
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	6

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	700
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2 x 12
Мощность приводного двигателя, кВт	7,5
Напряжение АКБ, В	48

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	5326
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600

Характеристики - Узкопроходный штабелер Yale MTC13-48V

Общие

Грузоподъёмность, кг	1300
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	10.4 / 10.5
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600
Емкость АКБ max, Ач	840
Высота подъёма h3, мм	11900
Мощность приводного двигателя, кВт	7,5
Система управления движением	индукц./рельс.

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	10.4 / 10.5
Скорость движения турели с грузом/без груза, мм/с	300
Скорость опускания кабины с грузом/без груза, мм/с	500 / 450
Скорость подъема кабины с грузом/без груза, мм/с	410 / 450
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	6

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	840
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2 x 12
Мощность приводного двигателя, кВт	7,5
Напряжение АКБ, В	48

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	5341
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600

Характеристики - Узкопроходный штабелер Yale MTC13 LWB

Общие

Грузоподъёмность, кг	1300
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	10.4 / 10.5
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600
Емкость АКБ max, Ач	1600
Высота подъёма h3, мм	13400
Мощность приводного двигателя, кВт	7,5
Система управления движением	индукц./рельс.

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	10.4 / 10.5
Скорость движения турели с грузом/без груза, мм/с	300
Скорость опускания кабины с грузом/без груза, мм/с	500 / 450
Скорость подъема кабины с грузом/без груза, мм/с	410 / 450
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	6

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	1600
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2 x 12
Мощность приводного двигателя, кВт	7,5
Напряжение АКБ, В	48

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	5454
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600

Характеристики - Узкопроходный штабелер Yale MTC13-80V

Общие

Грузоподъёмность, кг	1300
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	11.9 / 12.0
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600
Емкость АКБ max, Ач	420
Высота подъёма h3, мм	11900
Мощность приводного двигателя, кВт	8.0
Система управления движением	индукц./рельс.

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	11.9 / 12.0
Скорость движения турели с грузом/без груза, мм/с	300
Скорость опускания кабины с грузом/без груза, мм/с	500 / 450
Скорость подъема кабины с грузом/без груза, мм/с	410 / 450
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	6

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	420
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2 x 15
Мощность приводного двигателя, кВт	8.0
Напряжение АКБ, В	80
Приводной двигатель, кВт	8.0

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	5341
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600

Характеристики - Узкопроходный штабелер Yale MTC15 SWB

Общие

Грузоподъёмность, кг	1500
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	11.9 / 12.0
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600
Емкость АКБ max, Ач	560
Высота подъёма h3, мм	13400
Мощность приводного двигателя, кВт	8.0
Система управления движением	индукц./рельс.

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	11.9 / 12.0
Скорость движения турели с грузом/без груза, мм/с	300
Скорость опускания кабины с грузом/без груза, мм/с	503 / 450
Скорость подъема кабины с грузом/без груза, мм/с	410 / 450
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	6

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	560
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2 x 15
Мощность приводного двигателя, кВт	8.0
Напряжение АКБ, В	80

Габариты

Масса, кг	5540
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600

Характеристики - Узкопроходный штабелер Yale MTC15 MWB

Общие

Грузоподъёмность, кг	1500
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	11.9 / 12.0
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600
Емкость АКБ max, Ач	700
Высота подъёма h3, мм	14500
Мощность приводного двигателя, кВт	8.0
Система управления движением	индукц./рельс.

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	11.9 / 12.0
Скорость движения турели с грузом/без груза, мм/с	305 / 300
Скорость опускания кабины с грузом/без груза, мм/с	500 / 450
Скорость подъема кабины с грузом/без груза, мм/с	410 / 450
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	6

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	700
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2 x 15
Мощность приводного двигателя, кВт	8.0
Напряжение АКБ, В	80

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	5786
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600

Характеристики - Узкопроходный штабелер Yale MTC15 LWB

Общие

Грузоподъёмность, кг	1500
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	11.9 / 12.0
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600
Емкость АКБ max, Ач	840
Высота подъёма h3, мм	17000
Мощность приводного двигателя, кВт	8.0
Система управления движением	индукц./рельс.

Рабочие

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	11.9 / 12.0
Скорость движения турели с грузом/без груза, мм/с	300
Скорость опускания кабины с грузом/без груза, мм/с	500 / 450
Скорость подъема кабины с грузом/без груза, мм/с	410 / 450
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза, %	6

Двигатель

Емкость АКБ max, Ач	840
Мощность двигателя привода гидромотора, кВт	2 x 15
Мощность приводного двигателя, кВт	8.0
Напряжение АКБ, В	80

Габариты

Эксплуатационная масса без АКБ, кг	6021
Ast, мм, для паллета 800x1200, мм	1600

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: nhn@nt-rt.ru

www.hanna.nt-rt.ru